

# SVERIGEPUMPEN PRIMO



Perfekt för  
fritidshuset  
effektiv  
året runt



## Primo med underhållsvärme

Sverigepumpen Primo passar perfekt i den mindre villan eller i fritidshuset med sin kompakta innedel som är endast 779 mm bred. Kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning. Sverigepumpen Primo kan även ge skön värme ner till hela  $-25^{\circ}\text{C}$ . God spridning av luften fås genom dubbla luftriktare.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

**Sverigepumpen** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

**$-25^{\circ}\text{C}$**

Effektiv vid utetemperatur ned till  $-25^{\circ}\text{C}$

**R32**

Energieffektiv och ger längre livslängd

**Byggd för Norden**

Byggd för vårt klimat

**8/15 $^{\circ}\text{C}$**   
Underhållsvärme

För fritidshus

**1989**

Kinnan har Erfarenhet sedan starten 1989

# SVERIGEPUMPEN PRIMO 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			PRIMO 25	PRIMO 35
Maximal Kapacitet			5,20 kW	6,70 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,20)	4,00 (0,85-6,70)
VärmeKapacitet/COP vid -7	Max	kW/COP	3,30/2,54	4,05/2,19
VärmeKapacitet/COP - 15	Max	kW/COP	2,70/2,16	3,60/2,11
VärmeKapacitet/COP - 20	Max	kW/COP	2,10/1,91	3,00/1,88
SCOP	Nominell	Energiklass	4,3 (A+)	4,3 (A+)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,730	0,980
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	912	1172
SEER	Nominell	Energiklass	6,6 (A++)	6,4 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,54	0,94
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	133	191
Spänning		V	230	230
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Elanslutning			inne/utedel	inne/utedel
Lämplig Säkring		A	10	10
Startström		A	3.40	4.50
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 840g	R32, 840g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m <sup>3</sup> /h	708	768
Ljudnivå (innedel)	Värmedrift (Hi/Lo)	dB(A)	40/20	42/20
	Kyl drift (Hi/Lo)	dB(A)	39/22	42/22
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/779/209	290/779/209
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettovikt innedel		kg	8	8
Nettovikt utedel		kg	36	36

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75



Återförsäljare

VÄRMEPUMPEN I GÅ  
\* @ | O ] • @ ^ | ç & ^ È ^ Á  
• @ ^ | ç & ^ È ^